



PANORAMICA RAPIDA


Quick Overview · Aperçu Rapide · Kurzübersicht

Resistenza all'Urto

Impact Resistance · Résistance aux chocs · Schlagfestigkeit

EN ISO 10545/5 · Scala: 0,1 - 1,0

0,84



Abrasion Profonda

Deep Abrasion · Résistance à l'abrasion profonde · Tiefenverschleiss

EN ISO 10545/6 · Scala: > 500 → < 100 mm³ (< = meglio)

< 175 mm³




Antiscivolamento

Slip Resistance · Résistance au glissement · Rutschfestigkeit

DIN 51130 · Scala: R9-R13 (R13 = max)

R10



GIUDIZIO CERAMISHOP

CeramiShop Rating · Avis CeramiShop · CeramiShop-Bewertung

Qualità Complessiva

Overall Quality · Qualité générale · Gesamtqualität

9 / 10



Variante Veil: effetto velatura delicata, atmosfera soffusa

Resistenza e Durabilità

Durability · Durabilité · Haltbarkeit

9 / 10



Identica resistenza meccanica della variante Core, qualità certificata

Versatilità d'Uso

Versatility · Polyvalence · Vielseitigkeit

8 / 10



R10/A+B: ideale per bagni, spa e ambienti wellness

CLASSIFICAZIONE E DIMENSIONI

Classification & Dimensions · Classification et Dimensions · Klassifizierung und Abmessungen

Caratteristica / Characteristic / Caractéristique / Eigenschaft	Norma / Standard / Norm	Valore / Value / Valeur / Wert
Classificazione Classification · Classification · Klassifizierung	UNI EN 14411 ISO 13006	App. G B I a / Annex G B I a
Lunghezza e Larghezza Length & Width · Longueur et Largeur · Länge und Breite	EN ISO 10545/2	✓ Conforme / Compliant / Konform
Ortogonalità Wedging · Orthogonalité · Rechtwinkeligkeit	EN ISO 10545/2	✓ Conforme / Compliant / Konform
Spessore Thickness · Épaisseur · Dicke	EN ISO 10545/2	✓ Conforme / Compliant / Konform
Rettilinearità dei Lati Linearity · Rectitude · Geradheit der Kanten	EN ISO 10545/2	✓ Conforme / Compliant / Konform
Planarità Warping · Planéité · Ebenflächigkeit	EN ISO 10545/2	✓ Conforme / Compliant / Konform
Aspetto Appearance · Aspect · Erscheinungsbild	EN ISO 10545/2	✓ Conforme / Compliant / Konform

PROPRIETÀ MECCANICHE

Mechanical Properties · Propriétés Mécaniques · Mechanische Eigenschaften

Caratteristica / Characteristic / Caractéristique / Eigenschaft	Norma / Standard / Norm	Valore / Value / Valeur / Wert
Assorbimento d'Acqua Water Absorption · Absorption d'eau · Wasseraufnahme	EN ISO 10545/3	≤ 0,5% (max singolo 0,6%)
Modulo di Rottura Modulus of Rupture · Module de rupture · Bruchmodul	EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm² (min singolo 32)
Sforzo di Rottura (sp. ≥ 7,5 mm) Breaking Strength (≥7.5mm) · Résistance à la rupture · Bruchkraft	EN ISO 10545/4	≥ 1300 N
Sforzo di Rottura (sp. < 7,5 mm) Breaking Strength (<7.5mm) · Résistance à la rupture · Bruchkraft	EN ISO 10545/4	≥ 700 N
Resistenza all'Urto Impact Resistance · Résistance aux chocs · Schlagfestigkeit	EN ISO 10545/5	0,84
Resistenza Abrasione Profonda Deep Abrasion · Résistance à l'abrasion profonde · Tiefenverschleiss	EN ISO 10545/6	< 175 mm³
Coeff. Dilatazione Termica Thermal Expansion · Dilatation thermique · Wärmeausdehnung	EN ISO 10545/8	6,5 × 10⁻⁶ / °C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Slip Resistance · Résistance au Glissement · Rutschfestigkeit

Caratteristica / Characteristic / Caractéristique / Eigenschaft	Norma / Standard / Norm	Valore / Value / Valeur / Wert
Antiscivolamento – Area Commerciale Slip Resistance (commercial) · Résistance au glissement · Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10
Antiscivolamento – Piedi Nudi Slip Resistance (barefoot) · Résistance au glissement (pieds nus) · Rutschfestigkeit	DIN 51097	A+B
Coefficiente d'Attrito Friction Coeff. · Coeff. de frottement · Reibungskoeffizient	C.o.F D.M. 236/89	μ > 0,40
DCOF (Standard USA) DCOF (US std.) · DCOF (norme US) · DCOF (US-Norm)	ANSI DCOF A137.1-2012	> 0,42

DURABILITÀ E RESISTENZA CHIMICA

Durability & Chemical Resistance · Durabilité et Résistance Chimique · Haltbarkeit und Chemikalienbeständigkeit

Caratteristica / Characteristic / Caractéristique / Eigenschaft	Norma / Standard / Norm	Valore / Value / Valeur / Wert
Resistenza agli Sbalzi Termici Thermal Shock · Choc thermique · Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545/9	✓ Resistente / Resistant / Beständig
Dilatazione da Umidità Moisture Expansion · Dilatation humidité · Feuchtigkeitsausdehnung	EN ISO 10545/10	0,1 mm/m
Resistenza al Gelo Frost Resistance · Résistance au gel · Frostsicherheit	EN ISO 10545/12	✓ Resistente / Resistant / Beständig

Resistenza Agenti Chimici Chemical Resistance · Résistance chimique · Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 10545/13	Min. Classe B
Resistenza alle Macchie Stain Resistance · Résistance aux taches · Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545/14	Min. Classe 3
Resistenza / Reazione al Fuoco Fire Resistance · Résistance au feu · Brandverhalten	UNI EN ISO 13501/1	Classe A1 - A1fl

IT I dati riportati sono forniti dal produttore. CeramiShop declina ogni responsabilità per eventuali variazioni.

EN The data provided are supplied by the manufacturer. CeramiShop accepts no liability for any variations.

FR Les données fournies proviennent du fabricant. CeramiShop décline toute responsabilité pour d'éventuelles variations.

DE Die angegebenen Daten werden vom Hersteller geliefert. CeramiShop übernimmt keine Haftung für eventuelle Abweichungen.